

ニュータイプの2本シリンダー搭載型で大割作業に新旋風

サイレント TS-Wクラッシャー

- ◇ 2本シリンダーと増速バルブ標準装備で
開閉スピードがぐんとアップ
- ◇ ウェッジアームの採用で抜群のくい込み能力を実現
- ◇ 閉じるにしたがってアームが張り出さない機能的な
フレーム形状



ウェッジアーム



TS-WB1100V (ロットカバー・サイドカバーはオプションです)

| | | TS-W620V FR | TS-W950V FR/ARTS/HR | TS-W1100V | TS-WB1100V FR/ARTS/HR | TS-W1350V FR/HR | TS-W1600V FR/HR |
|-------------|-----|-------------|---------------------|-----------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 質量 | kg | 650 | 1400/1630/1630 | 2400 | 2360/2470/2470 | 3730/3930 | 5200 |
| 全長 | mm | 1610 | 2050/2295/2295 | 2450 | 2525/2635/2635 | 2720/2875 | 3175 |
| 最大開口幅/最小開口幅 | mm | 620/0 | 950/0 | 1100/0 | 1100/0 | 1350/0 | 1600/0 |
| 最大全幅 | mm | 1120 | 1395 | 1625 | 1625 | 1920 | 2295 |
| 先端 破砕力 | kN | 350 | 605 | 940 | 940 | 1170 | 1300 |
| 使用圧力 | MPa | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 標準装備バルブ | | | | | 増速バルブ | | |
| 取付ショベルクラス | ton | 6~9 | 12~20/16~20/16~20 | 18~25 | 18~25 | 30~40 | 40~48 |

*仕様はフリー旋回です。

*オプションでTS-W950V・TS-WB1100VはARTS旋回タイプ及び油圧旋回タイプ、TS-W1350Vは油圧旋回タイプがあります。